

INSYS® recomenda Windows®

insys

www.insys.pt

Mobility Computers



Computação diária de nova geração

StyleNote NB950TZ

- Processadores de 8a e 9a geração Intel® Core™
- Processador de desktop para alta performance
- Expansível até 32GB DDR4 (depende de módulos RAM instalados)
- Painel de 15.6" HD
- Uma ranhura para SSD M.2 SATA
- Compatível Microsoft Mixed Reality





CPU

- Intel® Core™ i7-8700 (14nm, 3.2GHZ, DDR4-2666MHz, 12MB Smart Cache, TDP:65W)
- Intel® Core™ i5-8400 (14nm, 2.8GHZ, DDR4-2666MHz, 9MB Smart Cache, TDP:65W)
- Intel® Core™ i3-8100 (14nm, 3.6GHZ, DDR4-2400MHz, 6MB Smart Cache, TDP:65W)
- Intel® Pentium™ Gold G5400 (14nm, 3.7GHZ, DDR4-2400MHz, 4MB Smart Cache, TDP:54W)
- Intel® Celeron™ G4920 (14nm, 3.2GHZ, DDR4-2400MHz, 2MB Smart Cache, TDP:54W)

Chipset

- Intel® H310 chipset

Display

- 15.6" (39.62cm) HD (1366x768)16:9 panel, 3.2mm
- (Opção de fábrica) FHD (1920x1080)

Memória

- Dual channel DDR4
- Dois slots SODIMM 260 pinos, suporta DDR4 2666/2400 MHz (Frequência real de operação depende do processador)
- Expansível até 32GB, depende de módulos SODIMM 4GB/8GB/16GB

Gráficos

- Intel® UHD Graphics 630 (tipo de GPU depende do processador)
- (i7-8700, i5-8400, i3-8100 integrada)
- Intel® UHD Graphics 610 (tipo de GPU depende do processador)
- (Pentium G5400, G4920 integrada)
- Frequência dinâmica
- Tecnologia Intel Dynamic Video Memory
- Compatível Microsoft DirectX® 12

Armazenamento

- Uma baía 2.5" / 7mm(A) HDD / SSD, interface SATA
- Um slot M.2 2280 para SSD, interface SATA

Teclado e dispositivo apontador

- Teclado tamanho 100% com teclado numérico independente
- (Opção de fábrica) Teclado com retroiluminação LED branco
- Touchpad integrado com Microsoft PTP com função multi-gesture e scrolling

Audio

- High Definition Audio
- Microfone integrado
- Dois altifalantes integrados

Leitor de cartões

- 6-em-1
- MMC / RSMCMC
- SD / mini SD / SDHC / SDXC

Slots

- Três slots M.2
- 1º p/ combo WLAN M.2 2230 c/ interface PCIe/ USB/ CNVi (E key)
- 2º p/ SSD M.2 2280 interface SATA (M Key)
- 3º (Opção de fábrica) para LTE ou UMTS/HSPA+ M.2 3042 com interface USB (B Key)

Portas E/S

- 2 x portas USB2.0 (Type A)
- 1 x porta USB3.1 1ª Ger. (Type A)
- 1 x porta USB3.1 1ª Ger. (Type C)
- 1 x porta VGA
- 1 x porta HDMI™ saída (com HDCP)
- 1 x jack auscultadores
- 1 x jack Microfone
- 1 x porta RJ-45 LAN
- 1 x jack DC-in

Comunicações

- Rede 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN integrada
- Intel® Dual Band Wireless-AC 9462, 1x1 AC + BT M.2 2230 (Jefferson Peak 1)
(Opção de fábrica) Intel® Dual Band Wireless-AC 9260, 2x2 AC + BT M.2 2230 (Thunder Peak 2)
- (Opção de fábrica) Intel® Dual Band Wireless-AC 9560, 2x2 AC + BT M.2 2230 (Jefferson Peak 2)
- Webcam 1.0M HD
- (Opção de fábrica) 2.0M FHD

Alimentação

- Adaptador AC Full Range, AC in 100~240V, 50~60Hz, DC output 19V, 4.74A, 90W
- Bateria removível de 6 células Smart Lithium-Ion, 47WH
- Autonomia: até 450 minutos

Segurança

- Slot para fecho de segurança (tipo Kensington®)
- Intel® PTT para sistemas sem TPM por hardware
- (opção de fábrica) TPM 2.0

Sistema Operativo

- Windows®10 (64-bit)
- (Opcional) Linux, FreeDOS ou ReactOS

Dimensões

- 378(L) x 250(P) x 29,8 (A) mm
- 2.1 kg, incluindo portátil e bateria 47WH

NOTA:

A autonomia pode variar pois depende das aplicações e configuração.

Conteúdo deste catálogo pode alterar sem aviso prévio. Outras marcas ou nomes de produto ou marcas registadas e da responsabilidade das companhias respeitivas.